



En cumplimiento con el nivel de emisiones

EURO 5

Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMAR/NAT-2017.
Publicada el 19 de febrero de 2018, apartado 4.1.3 estándar 2AA.



Motor

PACCAR MX-13 405 HP; 1450 lp Euro 5

Opciones

PACCAR MX-13 de 430 HP; 1550 lp hasta 510 HP; 1850 lp Euro 5
Cummins X15 de 400 HP; 1550/1650 lp hasta 500 HP; 1850 lp Euro 5

Equipo de Motor

Compresor 37.4 CFM
Purificador de aire montado sobre motor
Freno de Motor
Maza de ventilador Horton de velocidad variable
Radiador de 1456 pulg² área frontal
Alternador PACCAR 160 Amp
Arrancador PACCAR de 12 V
Baterías PACCAR 12 V libres de mantenimiento
Filtro de combustible DAVCO FUELPRO 382 sin precalentador, con sensor WIF
Sistema de escape horizontal sencillo con sistema post tratamiento bajo cabina lado derecho
Interruptor para desconexión de baterías en cabina
Desconexión por bajo voltaje 12 V

Opciones de Equipo de Motor

Compresor 18.7 y 37.4 CFM para motor Cummins
Filtros separadores de agua/combustible Davco FuelPro382
Terminales para carga de baterías en capó o tras cabina
Arrancador Delco 12 V 39 MT
Sistemas de escape con sistema post tratamiento bajo cabina lado derecho con salida independiente vertical (sencillo o dual)

Transmisión y Equipo

Eaton FRO14210C 10 velocidades concepto 2000
Flechas Meritor RPL25 libres de mantenimiento
Embrague Eaton 15.5", 1700 lp Advantage Auto Ajustable
Sistema de embrague hidráulico asistido por aire
Aceite sintético en transmisión y ejes
Enfriador de aceite de transmisión

Opciones de Transmisión

Eaton 10, 12, 13 y 18 velocidades, manuales y automatizadas
PACCAR de 12 velocidades

Opciones de Equipo de Transmisión

Embragues Eaton Self-Adjust hasta 2050 lp
Flechas Dana SPL-250XL de mantenimiento extendido, SPL250 LITE, y SPL 250 LITE libres de mantenimiento
Flechas Meritor RPL25 SD y RPL25 HD Permalube
Flechas Cardán serie 1810

Eje Delantero y Equipo

Meritor MFS13 Plus; 13.2K lbs
Frenos Bendix RSD HP-ES 16.5" x 5"; 13.2K lbs
Muelles de sección variable; 13.2K lbs
Bujes roscados para muelles
Paquete de mazas de hierro Conmet Preset Plus
Dirección hidráulica Sheppard HD94 13.2K lbs,
Enfriador de dirección hidráulica

Opciones para Eje Delantero

Meritor y Dana: 12K a 14.6K lbs

Opciones de Equipo de Eje Delantero

Frenos Bendix ES 16.5" x 5"; 14.6K lbs
Frenos Meritor "Q-Plus" 16.5" x 5"; 14.6K lbs
Frenos de disco Bendix 14.6K lbs
Dirección hidráulica TRW THP60 de 13.2K lbs y TAS85 de 16K lbs
Suspensión delantera aire AG130; 13.2K lbs

Eje Trasero y Equipo

Meritor MT40-14X4; 40K lbs
Frenos Bendix RDS 16.5"x7" 46K lbs con ABS 6S/6M, Smart ATC (Control de tracción automática) y ESP (Programa electrónico de estabilidad)
Sistema de Mitigación de Colisión Bendix Wingman Fusion
Sensor de detección de objetos contiguos Bendix
Ajustadores automáticos
Suspensión neumática Kenworth AG400 (40K lbs)
Paquete de mazas de hierro Conmet Preset Plus
Aceite sintético en ejes tándem

Opciones de Eje Trasero

Dana: 40K a 46K lbs
Meritor: 40K a 46K lbs
PACCAR de 40K lbs, STD y Wide Track

Opciones de Suspensión Neumática

Kenworth y Hendrickson: 40K a 46K lbs

Opciones de Equipo de Eje Trasero

Frenos Bendix ES 16.5" x 7"; 14.6K lbs
Frenos Meritor "Q-Plus" 16.5" x 7"; 46K lbs
Frenos de disco Bendix; 46K lbs
Sistema de frenos ABS 4S/4M o 6S/6M con ATC y ESC Smart (Control electrónico de estabilidad) de Wabco
Sistema de mitigación de colisión Onguard™ Active de Wabco
Sistema de advertencia de salida de carril (OnLaneAlert™) de Wabco

Llantas y Ruedas

Bridgestone R268ECOPIA, 11R24.5", 16 capas
Bridgestone M726ELA, 11R24.5", 16 capas
Ruedas de acero Accuride 50409 24.5" x 8.25"

Opciones de Llantas y Ruedas

Bridgestone, Goodyear y Michelin: 22.5" y 24.5" de 14 y 16 capas
Ruedas de aluminio Kenworth 7 y 10 rayos
Ruedas de aluminio Alcoa
Ruedas de acero y aluminio Accuride

Tanque de Combustible / Tanque DEF

Tanque de 378 litros bajo cabina lado derecho
Tanque DEF de 76 litros

Opciones

Tanques de aluminio de 22" y 24.5" de diámetro
Capacidades: 212, 227, 284, 378, 511, 545, y 568 litros
Tapón para tanques con llave
Dispositivo anti-sifón para tanques de combustible
Pulido de tanques y tirantes

Cubierta o sujetadores pulidos para tanque DEF
Tanque DEF de 102 litros

Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-5/8" x 5/16"
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi
Resistencia al momento de flexión: 1,776,000 in-lbs
Defensa aerodinámica
Caja de baterías bajo cabina lado izquierdo
Soporte de loderas Fleetline de acero
Terminación recta sin miembro transversal

Opciones de Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-3/4" x 3/8"
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi
Resistencia al momento de flexión: 2,132,000 in-lb
Insertos parciales y totales
Sujetadores Huck en bastidor
Quinta rueda Holland y Jost Fontaine (fijas, deslizantes, compensadoras y/o libres de mantenimiento)
Plataformas de trabajo de 1 hasta 4 pies
Gancho pinzote para movimientos en patios
Faldones aerodinámicos parciales

Cabina y Equipo

Cabina estampada de aluminio y parabrisas curvo
Capó integral aerodinámico de SMC de 3 piezas
Aire acondicionado y calefactor en cabina de conducción
Puertas Daylite para amplia visibilidad
Viseras de interiores de conductor y pasajero
Columna de dirección abatible y telescópica
Retardador de motor en columna en lado derecho (volante)
Elevadores eléctricos en ambos lados
Direccionales y cambio de luces en columna
Pantalla digital de 15", incluye estándar: tacómetro, velocímetro, presión de aire primario y secundario, nivel de combustible, nivel de DEF, economía de combustible, presión de aceite, temperatura de refrigerante de motor, temperatura exterior, voltímetro y aplicación de presión de aire
Tapicería Vantage en cabina
Radio Kenworth AM/FM/WB
Espejos retrovisores aerodinámicos Kenworth con controles en puerta
Volante con controles electrónicos Smartwheel
Espejo convexo de seguridad en puerta de lado derecho
Sistema de audio en cabina
Asiento de operador de tela con vinil GT701, con respaldo alto y suspensión neumática
Asiento de pasajero de tela con vinil GT100, con caja de herramientas y respaldo alto
Preparación para equipo de rastreo satelital
Luces de cortesía en ambas puertas
Faldones bajo cabina
Corneta neumática bajo cabina
Suspensión neumática para cabina y dormitorio
Bocina eléctrica

Opciones

Dormitorios de 52" y 76" techo medio, y 76" techo alto, con suspensión neumática
Asientos de tela y vinil con descansabrazos retráctiles
Parrilla de capó en color negro
Aire acondicionado en dormitorio
Paquetes de almacenamiento opcionales en dormitorios
Luces de lectura en cabina y dormitorios
Radio Kenworth AM/FM/WB/USB/Bluetooth
Radio de banda civil COBRA
Hasta 12 indicadores opcionales
Sistema interactivo NavPlus
Espejos convexos montados en capó
Sistema de monitoreo de presión de llantas TPMS de Bendix
Literas opcionales en dormitorios 52" y 76"
Refrigerador 12 V en dormitorio de 76"
Deflectores laterales de 19"
Deflectores laterales de 28" fijos o abatibles
Deflector superior (Daycab o Dormitorio de 52")
Inversor de corriente de 1800 watts
Preparación para TV, refrigerador y mesa giratoria
Control remoto para seguros de puerta
Sistema de protección Rolltek en asientos

Luces y Señales

Faros delanteros de halógeno aerodinámicos
Luces marcadoras LED incrustadas en cabina
Luces direccionales tipo LED en guardafangos
Luces de alto y retroceso
Luces encendidas de día
Alarma de reversa audible

Opciones de Luces y Señales

Faros delanteros LED
Luces giratorias sobre cabina
Corta circuitos en sustitución de fusibles
(2) Luces de alto retroceso LED
Luces de trabajo detrás de cabina/dormitorio
Alarma de reversa audible

Sistema Neumáticos

Secador de aire BENDIX AD-HF con calefacción
Válvula manual de expulsión de humedad en tanques de aire
Tubería de nylon con códigos de color
Válvulas Bendix
Conjuntos neumáticos/eléctricos para tractor

Opciones

Válvula de drenado automático en tanques de aire
Hosetenna cromado
Barra deslizante para conjunto neumático tras cabina/dormitorio
Secador Bendix AD-HF con purga extendida
Secador Bendix AD-IS con everflow y calentador
Secador de aire Wabco SS1200 Plus

Equipo Especial

- (2) Extintores de 2.5K tipo ABC
- Triángulos reflectores de seguridad
- Gato hidráulico de 20 toneladas
- Rueda de refacción de acero
- Maneral y dado para ruedas

Pintura

- Axalta Imron Elite bicapa
- Amplia variedad de colores y diseños exclusivos
- Pintura de bastidor según especificaciones del cliente

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y aplican tolerancias según la configuración particular del vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores.

